

**Landini**

# ALPINE T3

**SPEED FIVE IN POWER SHUTTLE**



Vaš prodajalec:

**Trgovina FraMa**

specializirana trgovina za obrt, industrijo in kmetijsko mehanizacijo



# ALPINE T3

## Tehnični podatki

|                                                                |                   | ALPINE 70             |               |                       |               | ALPINE 80             |               |                       |               | ALPINE 85             |               |                       |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                                |                   | STD                   |               | GT                    |               | STD                   |               | GT                    |               | STD                   |               | GT                    |               |
|                                                                |                   | SPEED FIVE            | POWER SHUTTLE | SPEED FIVE            | POWER SHUTTLE | SPEED FIVE            | POWER SHUTTLE | SPEED FIVE            | POWER SHUTTLE | SPEED FIVE            | POWER SHUTTLE | SPEED FIVE            | POWER SHUTTLE |
| Motor                                                          |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| Yanmar motor Tier 3 z direktnim vbrizgom                       |                   | 4TNV98                |               | 4TNV98                |               | 4TNV98                |               | 4TNV98                |               | 4TNV98                |               | 4TNV98                |               |
| največja moč ISO                                               | KM/kW             | 71/53                 |               | 71/53                 |               | 77/57,4               |               | 77/57,4               |               | 83/61,9               |               | 83/61,9               |               |
| moč izhodne kardanske gredi ISO                                | KM/kW             | 64/47                 |               | 64,47                 |               | 70,5/51,5             |               | 70,5/51,5             |               | 75/55                 |               | 75/55                 |               |
| nazivno število obratov                                        | min <sup>-1</sup> | 2500                  |               | 2500                  |               | 2500                  |               | 2500                  |               | 2500                  |               | 2500                  |               |
| najvišji vrtilni moment                                        | Nm                | 244                   |               | 244                   |               | 285                   |               | 285                   |               | 298                   |               | 298                   |               |
| prostornina/ število cilindrov/turbo                           | cm <sup>3</sup>   | 3319/ 4 /ne           |               | 3319/ 4 /ne           |               | 3319/ 4 /da           |               | 3319/ 4 /da           |               | 3319/ 4 /da           |               | 3319/ 4 /da           |               |
| vodno hlajenje                                                 |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| prostornina rezervarja za gorivo                               | litrov            | 90                    |               | 90                    |               | 90                    |               | 90                    |               | 90                    |               | 90                    |               |
| Sklopka                                                        |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| neodvisna enoploščna suha sklopka (mm)                         | mm                | 304,8                 |               | 304,8                 |               | 304,8                 |               | 304,8                 |               | 304,8                 |               | 304,8                 |               |
| mehansko upravljanje                                           |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| večploščna sklopka v oljni kopeli (Power Shuttle)              |                   |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |
| De-clutch control: Vklon sklopke s pritiskom na gumb           |                   |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |
| Menjalnik                                                      |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| meh. inverter + menjalnik s superreduktorjem 25 + 25           |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| meh. inverter + menjalnik brez superreduktorja                 |                   | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               |
| meh. inverter + menjalnik s superreduktorjem + HI-LO 50 + 50   |                   | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               |
| meh. inverter + menjalnik brez superreduktorja + HI-LO 30 + 30 |                   | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               |
| EH spremenjevalnik smeri (hidr. Inverter) pod obremenitvijo    |                   |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |
| hidr. inverter + menjalnik s superreduktorjem + HI-LO 50 + 50  |                   |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |                       | STD           |
| Zadnja izhodna kardanska gred                                  |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| večploščna sklopka v oljni kopeli, EH upravljanje              |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| 2 hitrosti 540/750 obr./min ali 540/1000 obr./min              |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| 1" 3/8(34,9 mm) pogonski štrcelj s 6 utori                     |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| sinhronizirane hitrosti na kardanski gredi                     |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| Prednja pogonska os za pogon na vsa štiri kolesa               |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| EH upravljanje                                                 |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| največji kot obračanja prednjih koles                          | stopinj           | 55                    |               | 60                    |               | 55                    |               | 60                    |               | 55                    |               | 60                    |               |
| Fast-Run več ploščna visko sklopka v oljni kopeli              |                   | OPC                   |               | STD                   |               | OPC                   |               | STD                   |               | OPC                   |               | STD                   |               |
| elektro-hidravlični vklon blokade diferenciala koles Twin-lock |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| Zavorni sistem                                                 |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| hidravlično vodenje, integralni zavorni sistem                 |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| št. diskov z grafitno prevleko v oljni kopeli, spredaj         |                   | 4                     |               | 4                     |               | 4                     |               | 4                     |               | 4                     |               | 4                     |               |
| št. diskov z grafitno prevleko v oljni kopeli, zadaj           |                   | 8                     |               | 8                     |               | 8                     |               | 8                     |               | 8                     |               | 8                     |               |
| priključek za hidravlične zavore prikolice                     |                   | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               |
| Zadnje hidravlično dvigalo                                     |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| regul. Položaja in vlečne moči/mešano; meh. Upravl.            |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| EHR upravljanje hidravličnega dvigala                          |                   |                       | OPC           |                       | OPC           |                       | OPC           |                       | OPC           |                       | OPC           |                       | OPC           |
| dvizna sila (kg), merjeno na zapenjalnih kljukah               | kg                | 3400                  |               | 3400                  |               | 3400                  |               | 3400                  |               | 3400                  |               | 3400                  |               |
| največji pogonski pritisk                                      | bar               | 180                   |               | 180                   |               | 180                   |               | 180                   |               | 180                   |               | 180                   |               |
| pretok hidravlične črpalke (hidravlika + volan)                | (l/min)           | 57+27 (84)            |               | 57+27 (84)            |               | 57+27 (84)            |               | 57+27 (84)            |               | 57+27 (84)            |               | 57+27 (84)            |               |
| 3 - točkovno hitro vpenjanje II. Kategorije                    |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| zadnji hitrosposojni hidr. Pogoni: 3 pari / 4 pari             |                   | STD/OPC               |               | STD/OPC               |               | STD/OPC               |               | STD/OPC               |               | STD/OPC               |               | STD/OPC               |               |
| Kabina in vozniški sedež                                       |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| kabina Alpine/ predpriprava za avto-radio                      |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| ogrevanje/prezračevanje                                        |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| klima naprava/zračno vzmeten sedež                             |                   | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               |
| digitalni prikaz podatkov na armaturni plošči                  |                   | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               | STD                   |               |
| Dimenzija in teža                                              |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| s pnevmatikami zadaj                                           |                   | 420/70R30             |               | 420/70R28             |               | 420/70R30             |               | 420/70R28             |               | 420/70R30             |               | 420/70R28             |               |
| teža brez uteži                                                | kg                | 3050                  |               | 2800                  |               | 3050                  |               | 2800                  |               | 3050                  |               | 2800                  |               |
| celotna višina s std. gumami                                   | mm                | 2413                  |               | 2329                  |               | 2413                  |               | 2329                  |               | 2413                  |               | 2329                  |               |
| celotna dolžina z utežmi                                       | mm                | 4020                  |               | 3990                  |               | 4020                  |               | 3990                  |               | 4020                  |               | 3990                  |               |
| najmanjša širina s std. Gumami                                 | mm                | 1820                  |               | 1751                  |               | 1820                  |               | 1751                  |               | 1820                  |               | 1751                  |               |
| medosna razdalja                                               | mm                | 2162                  |               | 2131                  |               | 2162                  |               | 2131                  |               | 2162                  |               | 2131                  |               |
| višina prehodnosti/ min. razdalja do tal                       | mm                | 397                   |               | 395                   |               | 397                   |               | 395                   |               | 397                   |               | 395                   |               |
| radij obračanja brez uporabe zavor, 4WD                        | mm                | 3000                  |               | 3000                  |               | 3000                  |               | 3000                  |               | 3000                  |               | 3000                  |               |
| radij obračanja z uporabo zavor, FAST RUN                      | mm                | 1900                  |               | 1900                  |               | 1900                  |               | 1900                  |               | 1900                  |               | 1900                  |               |
| Pnevmatike - opcije                                            |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| prednje / zadnje 4WD                                           |                   | 360/70R20 & 420/70R30 |               | 360/70R20 & 420/70R28 |               | 360/70R20 & 420/70R30 |               | 360/70R20 & 420/70R28 |               | 360/70R20 & 420/70R30 |               | 360/70R20 & 420/70R28 |               |
| prednje / zadnje 4WD                                           |                   | 12,4R20 & 14,9R30     |               | 320/70R20 & 14,9R28   |               | 12,4R20 & 14,9R30     |               | 320/70R20 & 14,9R28   |               | 12,4R20 & 14,9R30     |               | 320/70R20 & 14,9R28   |               |
| prednje / zadnje 4WD                                           |                   | 11,2R24 & 12,4R36     |               | 320/70R20 & 480/65R28 |               | 11,2R24 & 12,4R36     |               | 320/70R20 & 480/65R28 |               | 11,2R24 & 12,4R36     |               | 320/70R20 & 480/65R28 |               |
| prednje / zadnje 4WD                                           |                   | 380/70R20 & 480/70R30 |               | 275/80R20 & 380/70R28 |               | 380/70R20 & 480/70R30 |               | 275/80R20 & 380/70R28 |               | 380/70R20 & 480/70R30 |               | 275/80R20 & 380/70R28 |               |
| prednje / zadnje 4WD                                           |                   | 340/75R20 & 420/70R28 |               | 11,2R20 & 14,9R28     |               | 340/75R20 & 420/70R28 |               | 11,2R20 & 14,9R28     |               | 340/75R20 & 420/70R28 |               | 11,2R20 & 14,9R28     |               |
| prednje / zadnje 4WD                                           |                   | 340/75R20 & 540/65R28 |               |                       |               | 340/75R20 & 540/65R28 |               |                       |               | 340/75R20 & 540/65R28 |               |                       |               |
| Dodatna oprema                                                 |                   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| prednje uteži: 6x36kg                                          |                   | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               |
| prednje hidr. dvigalo Goeppe (2000kg), kardani 1000 obr.       |                   | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               | OPC                   |               |

“Podjetje Argo Tractors S.p.A si pridržuje pravico do tehničnih sprememb in modifikacij traktorjev brez predhodnega obvestila. Slike v tej publikaciji so zgolj informativne.”