

*Landini*

# MISTRAL T3

40-45-50-55



Vaš prodajalec:

**Trgovina FraMa**

specializirana trgovina za obrt, industrijo in kmetijsko mehanizacijo

## Tehnični podatki

		MISTRAL 40	MISTRAL 45	MISTRAL 50	MISTRAL 55
<b>Motor</b>					
Yanmar - direktni vbrizg (EUROIII/TIERIII)		3TNV88-KLAN	3TNV88-KLAN	3TNV88-KLAN	3TNV88-KLAN
največja moč ISO	KM/kW	35,5/26	44/32	47,5/35	54,2/39,9
moč izhodne kardanske gredi ISO	KM/kW	32/23,5	40/29	43/32	50/37,3
nazivno število obratov	min-1	2800	2800	2800	2800
MAX. NAVOR (Nm/obr./m.)		108,5/1800	129/1600	141/1600	159,5/1600
prostornina/ število cilindrov/turbo	cm-3	1642/3/NE	1995/4/NE	2189/4NE	1995/4/DA
vodno hlajenje		STD	STD	STD	STD
prostornina rezervoarja za gorivo	litrov	40	40	40	40
<b>Sklopka</b>					
neodvisna dvoploščna suha sklopka	cm	22,5	22,5	22,5	22,5
mehansko upravljanje		STD	STD	STD	STD
<b>Menjalnik</b>					
menjalnik s superreduktorjem 16 FWD + 16REW		OPC	OPC	OPC	OPC
max. Hitrost 30km/h, menjalnik 12 + 12		STD	STD	STD	STD
mehanski spremenjevalnik smeri ( Invertor)		STD	STD	STD	STD
Zadnja izhodna kardanska gred					
mehansko upavljanje		STD	STD	STD	STD
2 hitrosti 540/750 obr./min		STD	STD	STD	STD
1" 3/8(34,9 mm) pogonski štrcelj s 6 utori		STD	STD	STD	STD
<b>Prednja pogonska os za pogon na vsa štiri kolesa</b>					
mehansko upavljanje		STD	STD	STD	STD
največji kot obračanja prednjih koles	stopinj	55	55	55	55
elektro-hidravlični vklop blokade diferenciala koles Twin-lock		STD	STD	STD	STD
<b>Zavorni sistem</b>					
mehansko vodenje		STD	STD	STD	STD
št. diskov z grafitno prevleko v oljni kopeli, zadaj		10	10	10	10
<b>Zadnje hidravlično dvigalo</b>					
regul. Položaja in vlečne moči		STD	STD	STD	STD
mehansko upravljanje		STD	STD	STD	STD
dvižna sila (kg), merjeno na zapenjalnih kljukah	kg	1200	1200	1200	1200
največji pogonski pritisk	bar	180	180	180	180
pretok hidravlične črpalke (hidravlika+volan)	(l/min)	28 + 19,7 (47,7)	28 + 19,7 (47,7)	28 + 19,7 (47,7)	28 + 19,7 (47,7)
3 - točkovno hitro vpenjanje I. Kategorije		STD	STD	STD	STD
zadnji hitrospojini hidr. Pogoni: 2 para / 3 pari		STD/OPC	STD/OPC	STD/OPC	STD/OPC
<b>Kabina in vozniki sedež</b>					
kabina MISTRAL / predpriprava za avto-radio		STD	STD	STD	STD
ogrevanje/prezračevanje		STD	STD	STD	STD
ročna klima naprava		OPC	OPC	OPC	OPC
mehansko vzmeten sedež		STD	STD	STD	STD
<b>Dimenzija in teža</b>					
s pnevmatikami spredaj		200/70/R16	240/70R16	280/70R16	280/70R16
s pnevmatikami zadaj		320/70R20	360/70R20	360/70R24	360/70R24
teža brez uteži (120KG) 4WD + kabina (150kg)	kg	1450	1450	1450	1450
celotna višina s std. gumami	mm	2110	2140	2170	2170
celotna dolžina z utežmi	mm	3300	3300	3300	3360
najmanjša širina s std. Gumami	mm	1295	1395	1395	1395
medosna razdalja	mm	1700	1700	1700	1700
višina prehodnosti/ min. razdalja do tal	mm	340	370	400	400
višina do obroča volana	mm	1260	1290	1320	1320
<b>Pnevmatike - standardne</b>					
spredaj		200/70/R16	240/70R16	280/70R16	280/70R16
zadaj		320/70R20	360/70R20	360/70R24	360/70R24
<b>Dodatna oprema</b>					
prednje uteži: 4x25kg		OPC	OPC	OPC	OPC
prednje hidr. dvigalo Goeppel (1000kg), kardan 1000 obr.		OPC	OPC	OPC	OPC