

Landini

REX GT

SPEED FIVE IN POWER SHUTTLE



Vaš prodajalec:

Trgovina *FraMa*

specializirana trgovina za obrt, industrijo in kmetijsko mehanizacijo

Tehnični podatki

		REX 80 GT		REX 90 GT		REX 100 GT		REX 105 GT	
		SPEED FIVE	POWER SHUTTLE	SPEED FIVE	POWER SHUTTLE	SPEED FIVE	POWER SHUTTLE	SPEED FIVE	POWER SHUTTLE
Motor									
Perkins - direktni vbrizg (EUROIII/TIERIII)		1104D-44		1104D-44		1104D-44		1104D-44	
največja moč ISO	KM/kW	74/54,5		83/61		92,5/68		98,5/72,5	
moč izhodne kardanske gredi ISO	KM/kW	68,5/50,5		77/56,5		85,5/62,5		91/67	
nazivno število obratov	min ⁻¹	2200		2200		2200		2200	
najvišji vrtilni moment	Nm	256		345		384		384	
prostornina/ število cilindrov/turbo	cm ³	4400/ 4 /ne		4400/ 4 /da		4400/ 4 /da		4400/ 4 /da	
vodno hlajenje		STD		STD		STD		STD	
prostornina rezervorvarja za gorivo	litrov	65 + (25 OPC)		65 + (25 OPC)		65 + (25 OPC)		65 + (25 OPC)	
Sklopka									
neodvisna enoploščna suha sklopka	col	11		11		12		12	
mehansko upravljanje		STD		STD		STD		STD	
večploščna sklopka v oljni kopeli (Power Shuttle)			STD		STD		STD		STD
De-clutch control: Vklp sklopke s pritiskom na gumb			STD		STD		STD		STD
Menjalnik									
meh. inverter + menjalnik s superreduktorjem 20 + 20		OPC		OPC		OPC		OPC	
meh. inverter + menjalnik brez superreduktorja 15+15		STD		STD		STD		STD	
EH spremenjevalnik smeri (hidr. Inverter) pod obremenitvijo			STD		STD		STD		STD
hidr. inverter + menjalnik PS brez superreduktorjem 30 + 30			STD		STD		STD		STD
hidr. inverter + menjalnik PS s superreduktorjem 40 + 40			OPC		OPC		OPC		OPC
Zadnja izhodna kardanska gred									
mehanski vsklop s hidr. Pomočjo		STD		STD		STD		STD	
večploščna sklopka v oljni kopeli, EH upravljanje			STD		STD		STD		STD
elektro-hidravlični vsklop			STD		STD		STD		STD
2 hitrosti 540/750 obr./min ali 540/1000 obr./min		STD		STD		STD		STD	
sinhronizirane hitrosti na kardanski gredi		STD		STD		STD		STD	
Prednja pogonska os za pogon na vsa štiri kolesa									
EH upravljanje		STD		STD		STD		STD	
največji kot obračanja prednjih koles	stopinj	55		55		55		55	
elektro-hidravlični vsklop blokade diferenciala koles Twin-lock		STD		STD		STD		STD	
Zavorni sistem									
hidravlično vodenje, integralni zavorni sistem		STD		STD		STD		STD	
št. diskov z grafitno prevleko v oljni kopeli, spredaj		4		4		4		4	
št. diskov z grafitno prevleko v oljni kopeli, zadaj		8		8		8		8	
priključek za hidravlične zavore prikolice		OPC		OPC		OPC		OPC	
Zadnje hidravlično dvigalo									
regul. Položaja in vlečne moči/mešano; meh. Upravl.		STD		STD		STD		STD	
EHR upravljanje hidravličnega dvigala			OPC		OPC		OPC		OPC
dvižna sila (kg), merjeno na zapenjalnih kljukah	kg	2600		2600		2600		2600	
največji pogonski pritisk	bar	180		180		180		180	
pretok hidravlične črpalke (hidravlika+volan)	(l/min)	52,3+29,9 (82,2)		52,3+29,9 (82,2)		52,3+29,9 (82,2)		52,3+29,9 (82,2)	
3 - točkovno hitro vpenjanje II. Kategorije		STD		STD		STD		STD	
zadnji hitrospojini hidr. Pogoni: 2 para / 3 pari		STD/OPC		STD/OPC		STD/OPC		STD/OPC	
Kabina in vozniki sedež									
kabina REX/ predpriprava za avto-radio		STD		STD		STD		STD	
ogrevanje/prezračevanje		STD		STD		STD		STD	
ročna klima naprava		OPC		OPC		OPC		OPC	
digitalni prikaz podatkov na armaturni plošči		STD		STD		STD		STD	
Dimenzija in teža									
s pnevmatikami zadaj		14,9R24		14,9R24		14,9R24		14,9R24	
teža brez uteži (+ 130kg kabine)	kg	2865		2865		2865		2865	
celotna višina s std. gumami	mm	2250		2250		2250		2250	
celotna dolžina z utežmi	mm	4009		4009		4009		4009	
najmanjša širina s std. Gumami	mm	1479		1479		1479		1479	
medosna razdalja	mm	2134		2134		2134		2134	
višina prehodnosti/ min. razdalja do tal	mm	265		265		265		265	
radij obračanja brez uporabe zavor, 4WD	mm	3200		3200		3200		3200	
Pnevmatike - standardne									
prednje / zadnje 4WD		280/70R20 & 14,9R28		280/70R20 & 14,9R28		280/70R20 & 14,9R28		280/70R20 & 14,9R28	
Dodatna oprema									
prednje uteži: 4 ali 6x36kg		OPC		OPC		OPC		OPC	
prednje hidr. dvigalo Goeppel (2000kg), kardan 1000 obr.		OPC		OPC		OPC		OPC	