

40 H pro

## Trgovina *FraMa*<sup>®</sup>

Vlečna sila	<b>40</b>	<b>kN</b>	
Srednja hitrost žične vrvi	<b>0,60</b>	<b>m/s</b>	
Dolžina žične vrvi / premer			
- Maksimalno (teoretično)	135/9 110/10 90/11	m/mm m/mm m/mm	
- Serijsko*	70/10	m/mm	
Priporočljiva moč traktorja	22-40	kW	
	30-54	KM	
Mere			
- A	<b>1500</b>	<b>mm</b>	
- B	<b>480</b>	<b>mm</b>	
- C	<b>1430</b>	<b>mm</b>	
- D	<b>2000</b>	<b>mm</b>	
Teža brez žične vrvi	<b>352</b>	<b>kg</b>	
Spodnji škripec	■		
Priklop	■		
Nosilec motorne žage	■		
Zabojnik za shranjevanje g. verig	■		
Nosilec za cepin	■		
Upravljanje	<b>H</b>		
Priklapljanje	<b>I, II</b>	<b>kategorija</b>	

Legenda: ■ - serijsko, □ - opcija, x – ni možno, H - elektro-hidravlično, \* žična vrv 2160 N/mm<sup>2</sup> - močno kalibrirana

Vsi vitli so opremljeni z diferencialno zavoro.